



Afwerking van een sieraad met een kalotje.

Een kalotje is een open bolletje met daaraan een haakje. Het dient als een nette en stevige afwerking van het sieraad naar de sluiting daarvan.

Na de afhechting wordt het bolletje dichtgeknepen, waardoor de afhechting niet meer zichtbaar is.

De verschillende soorten draad waarmee gewerkt kan worden bij het maken van sieraden, hebben elk hun eigen wijze van verwerking.

Onderstaand worden de 3 meest gebruikte vormen beschreven.

1 draad rijggaren/nylondraad.

- Knip het benodigde aantal meters draad af.
- Knoop een klein (11/0) kraaltje aan 1 uiteinde van de draad. Zorg ervoor dat hierbij een restdraad van ongeveer 5cm overblijft.
- Steek de draad waarop geregen gaat worden door het gaatje tussen de 2 halve bolletjes van het kalotje; het aangeknoopte kraaltje valt in het holletje van het kalotje.
- Rijg het sieraad volgens het patroon.
- Rijg een kalotje gevolgt door een klein kraaltje aan.
- Steek de draad terug door het kalotje naar het sieraad.
- Controleer of alles netjes aansluit.
- Steek de draad ter afhechting een stukje terug door het rijgwerk. (**Nog niet afknippen!**)
- Hecht de begindraad op dezelfde wijze af. (**Nog niet afknippen!**)
- Doe een druppeltje lijm in de kalotjes en buig de halve bolletjes naar elkaar toe.
- Knip nu de restdraden af; leg het schaatje plat op de kraaltjes, trek lichtjes aan de draad en knip deze door. Hierdoor schiet het uiteinde netjes terug in het kraaltje.
- Haak de sluiting aan de haakjes en buig deze netjes rond dicht.

2 of meerdere draden rijggaren/nylondraad.

Even aantal.

- Knip 1 of meerdere lange draden.
- Rijg er 1 klein (11/0) kraaltje op.
- Schuif het kraaltje naar het midden op de draden en vouw de draden hier dubbel.
- Steek de draden door het gaatje tussen de 2 halve bolletjes van het kalotje; het kraaltje valt in het holletje van het kalotje.

- Rijg het sieraad volgens het patroon.
- Rijg een kalotje over alle draden samen heen.
- Rijg een klein kraaltje over een aantal draden samen heen en knoop de draden in elk geval 2x.
- Steek de draden zoveel mogelijk terug en hecht ze af door ze een stukje door het rijgwerk heen te steken. **(Niet afknippen!)**
- Doe een druppeltje lijm in de kalotjes en buig de halve bolletjes naar elkaar toe.
- Knip nu de restdraden af; leg het schaaftje plat op de kraaltjes, trek lichtjes aan de draad en knip deze door. Hierdoor schiet het uiteinde netjes terug in het kraaltje.
- Haak de sluiting aan de haakjes en buig deze netjes rond dicht.

Oneven aantal.

- Bij een oneven aantal draden knoopt u aan de enkele draad het kraaltje, en haalt u de lange draden tot het midden door het kraaltje.
- Neem dan alle draaduiteinden samen en steek deze door het gaatje tussen de 2 halve bolletjes van het kalotje.
- Verder werkt het als hierboven beschreven, alleen moet er dan ook nog wel 1 begindraadje extra afgehecht worden.

Acculondraad (geplastificeerd metaal draad)

- Knip de gewenste lengte draad/draden af.
- Zet op het draaduiteinde, of meerdere uiteinden samen, een knijpkraal vast.
- Rijg een kalotje over de draad/draden; het knijpkraaltje valt in het holletje van het kalotje.
- Rijg het sieraad volgens het patroon.
- Sluit af met een kalotje over de draad/draden, gevolgt door een knijpkraal.
- **Leg het sieraad in de ronde vorm zoals het ook om de hals of de pols valt.**
- Schuif nu het kalotje aan en zet het knijpkraaltje in het kalotje vast op de draad/draden.
- Controleer of de knijpkralen goed vastgeknepen zijn.
- Knip de restdraden minstens 1mm boven de knijpkraal af.
- Doe een druppeltje lijm in de kalotjes en buig de halve bolletjes naar elkaar toe.
- Haak de sluiting aan de haakjes en buig deze netjes rond dicht.

**Beschrijving: Geralda den Hollander.
Copyright “De Daver” Hobby & Creative.**